

UNI FN 14351-1 CODICE PRODOTTO FINESTRA: 07 CODICE PRODOTTO PORTAFINESTRA: 08

SIGILLA 78 TOP FINESTRA: rapporto prova ITT N° 1119/08 del 22/10/2008

SIGILLA 78 TOP PORTAFINESTRA: rapporto prova ITT N°1239 del 24/11/2008

eseguito presso laboratorio notificato: **CONSORZIO LEGNO LEGNO**

PRESTAZIONE Norma di riferimento	Finestra	Portafinestra
Permeabilità all'aria UNI EN 1026-12207	4	4
Tenuta all'acqua UNI EN 1027-12208	E900	E900
Resistenza al vento UNI EN 12211-12210	C5	C3
Trasmittanza termica Uw UNI EN ISO 10077/1-10077/2	1,18W(m ² K)*	1,20W(m ² K)**
Potere fonoisolante UNI EN ISO 140/3 UNI EN ISO 717-1 UNI EN 14351-1	40 db	40 db
Prove meccaniche UNI EN 107 - UNI 9158	NPD	NPD
Resistenza all'effrazione UNI ENV 1627-28-29-30	NPD	NPD

B&B INFISSI

B&B Infissi è un'azienda specializzata nella produzione e installazione di infissi di alta qualità per ambienti residenziali e ricettivi. Con un focus sull'eccellenza artigianale e l'utilizzo di materiali premium, offriamo una vasta gamma di prodotti. I nostri prodotti in legno e legno alluminio sono realizzati internamente con cura artigianale, mentre quelli in PVC e alluminio sono forniti da produttori leader nel settore, garantendo la massima qualità e affidabilità. Inoltre, siamo impegnati nel rispetto per l'ambiente, adottando pratiche sostenibili nella produzione e promuovendo l'utilizzo di materiali eco-compatibili. La nostra missione è soddisfare le esigenze dei nostri clienti, offrendo soluzioni su misura, affidabili e esteticamente gradevoli per migliorare il comfort e la sicurezza degli spazi abitativi.







Via del Lavoro, 26 57021 Venturina Terme (Li)

Orario al pubblico da lunedì a venerdì 8:00 - 13:00 | 13:30 - 16:30

SHOWROOM

Via Indipendenza 2/A 57021 Venturina Terme (Li)

Orario al pubblico da lunedì a venerdì 8:00 - 12:30 | 15:30 - 19:00 Sabato 9:00 - 12:30





Tel. 0565.855795 E-mail: info@bebinfissi.com www.bebinfissi.com

INFISSI LEGNO

SIGILLA 78 **TOP 80 CS**



SCHEDA TECNICA www.bebinfissi.com



INFISSI LEGNO

SIGILLA 78 TOP 80 CS

Materiale

Legno lamellare a quattro strati

Dimensioni dei profili (Sp x L):

Anta: mm 78x90 Telaio: mm 78x80

Coprifili: interni mm 55x10 esterni: mm 35x10

Serrature

Sistemi di chiusura AGB ARTECH in ARIA 4

Gocciolatoic

Finestra: Traverso inferiore telaio in legno con passo cave mm 200 Portafinestra: Alluminio taglio termico con passo cave mm 200 a doppia battuta

Tamponamento per anta: (Variabile da mm 29 a mm 46)

Vetro laminato 44.1 P4S - 16 - 33.1 acustico (valore Ug 1.0) Abbattimento acustico 41 db

Movimento dell'anta

Sistema AGB ARTECH con apertura anta ribalta di serie. Cerniera MAXI H60 su terza e quarta anta. Possibilità di sistema antieffrazione.

Guarnizioni


Doppia guarnizione perimetrale su telaio in EPDM. Guarnizione perimetrale su anta in EPDM. Pinne centrali di battuta fra le ante.


Verniciatura

Verniciatura noce (da scegliere fra 4 colori standard) mediante ciclo misto immersione/spruzzo con 3 mani di prodotti ecologici all'acqua. Laccatura RAL. Verniciatura a campione.

Schema **FINESTRA**

78





Nodo centrale



MODELLI



Stondato Classico

Schema

PORTAFINESTRA

